

## OUTLANDER XT-P

PRESTAZIONI CHE VANNO LONTANO.

Completamente equipaggiato per offrire stile e velocità in fuoristrada con ammortizzatori FOX 2.0 PODIUM regolabili, cerchi beadlock da 14 pollici e ulteriori upgrade di fabbrica.



OUTLANDER MAX XT-P 1000R



OUTLANDER MAX XT-P 650/1000 T



## OUTLANDER MAX LIMITED

EQUIPAGGIAMENTO COMPLETO DI SERIE.

Capacità straordinarie, stile e versatilità, oltre al potente motore Rotax 1000R Goditi un weekend di viaggio in due e tutte le condizioni che troverai sulla tua strada.



OUTLANDER MAX LIMITED 1000R



## OUTLANDER X xc

COSTRUITO PER AFFRONTARE IL PRESENTE PIÙ ESTREMO.

Per chi cerca il top delle prestazioni e della manovrabilità, con tutti i più sofisticati componenti necessari per dare vita all'unico e inimitabile Outlander per cross country.



OUTLANDER X xc 1000R



OUTLANDER X xc 1000 T



CARATTERISTICHE PRINCIPALI		OUTLANDER MAX XT		
Motori	Opzioni motore Rotax	1000R	650 T	1000 T
	Potenza in cavalli	91 CV	59 CV	82 CV
	Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore Visco-Lok QE	Selezionabile 2WD/4WD con controllo della trazione in frenata (BTC)	Selezionabile 2WD/4WD con controllo della trazione in frenata (BTC)
	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità	x	x	x
Sospensioni	Categoria di velocità	Superiore a 60 km/h		Superiore a 60 km/h
	Doppi bracci ad A arcuati con barra stabilizzatrice anteriore con corsa di 23,3 cm e Barra di torsione trasversale indipendente (TTI) con corsa di 25,1 cm	x	x	x
	Ammortizzatori	FOX PODIUM 1.5 QS3	FOX PODIUM 1.5 QS3	FOX PODIUM 1.5 QS3
Pneumatici/Cerchi	Pneumatici/Cerchi	ITP Terracross da 26"/beadlock in alluminio pressofuso da 14"	ITP Terracross da 26"/beadlock in alluminio pressofuso da 14"	ITP Terracross da 26"/beadlock in alluminio pressofuso da 14"
	Lunghezza/Larghezza/Altezza	239 x 122 x 135 cm	239 x 122 x 135 cm	239 x 122 x 135 cm
Dimensioni/Capacità	Altezza da terra	27,9 cm	27,9 cm	27,9 cm
	Capacità portapacchi	Anteriore: 45 kg/posteriore: 90 kg	Anteriore: 45 kg/posteriore: 90 kg	Anteriore: 45 kg/posteriore: 90 kg
	Capacità di traino	750 kg	750/395 kg (con/senza freni rimorchio)	750/395 kg (con/senza freni rimorchio)
	iTC (Intelligent Throttle Control, sistema di controllo dell'accelerazione intelligente)	x	x	x
Caratteristiche	Sistema frenante antibloccaggio (ABS)	x		
	Verricello	Verricello WARN da 1.361 kg con passacavo a rullo	Verricello WARN da 1.361 kg con passacavo a rullo	Verricello WARN da 1.361 kg con passacavo a rullo
	Paraurti	Paraurti anteriore e posteriore rinforzati	Paraurti anteriore e posteriore rinforzati	Paraurti anteriore e posteriore rinforzati
	Protezione	Parafanghi, manubrio a profilo rastremato in alluminio con deflettori antivento e cuscinetto squadrato	Parafanghi, manubrio a profilo rastremato in alluminio con deflettori antivento e cuscinetto squadrato	Parafanghi, manubrio a profilo rastremato in alluminio con deflettori antivento e cuscinetto squadrato
	Opzioni di colore:			

OUTLANDER MAX LIMITED 1000R	
	1000R
	91 CV
	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore Visco-Lok QE
	x
	x
	FOX PODIUM 1.5 QS3
	Maxxis Bighorn 2.0 da 27"/alluminio pressofuso da 14"
	239 x 122 x 135 cm
	27,9 cm
	Anteriore: 45 kg/posteriore: 90 kg
	750 kg
	x
	Verricello WARN da 1.361 kg con passacavo a rullo
	Paraurti anteriore e posteriore rinforzati
	Parafanghi

OUTLANDER X xc 1000R	
	1000R
	91 CV
	Selezionabile 2WD/4WD con differenziale anteriore Visco-Lok QE
	x
	x
	FOX PODIUM 1.5 RC2*
	ITP Terracross da 26"/beadlock in alluminio pressofuso da 14"
	218 x 122 x 126 cm
	27,9 cm
	Anteriore: 45 kg/posteriore: 90 kg
	750 kg
	x
	Precablato
	Paraurti anteriore con pre-runner
	Manubrio a profilo rastremato in alluminio con deflettori antivento e cuscinetto squadrato. Piastre salvatelaio anteriore, centrale e piastre di protezione per le pedane in alluminio, protezioni per i bracci ad A HMWP, parafanghi

OULANDER X xc 1000 T	
	1000
	82 CV
	Selezionabile 2WD/4WD con controllo della trazione in frenata (BTC)
	x
	Superiore a 60 km/h
	x
	FOX PODIUM 1.5 RC2
	ITP Terracross da 26"/beadlock in alluminio pressofuso da 14"
	218 x 122 x 126 cm
	27,9 cm
	Anteriore: 45 kg/posteriore: 90 kg
	750/395 kg (con/senza freni rimorchio)
	x
	x
	Precablato
	Manubrio a profilo rastremato in alluminio con deflettori antivento e cuscinetto squadrato. Piastre salvatelaio anteriore, centrale e piastre di protezione per le pedane in alluminio, protezioni per i bracci ad A HMWP, parafanghi



## GAMMA DI COLORI

- Nero Carbon e Giallo Sunburst
- Verde Boreal
- Nero, Argento Hyper e Rosso Viper